
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

IVERPAN d.o.o.
Goričica, Zagrebačka 23, 10382 Donja Zelina

I. IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI
ZA NABAVU ELEKTRO VILIČARA I DIESEL VILIČARA

Postupak nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 3/2017

Donja Zelina, 07.06.2017.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Iverpana d.o.o.

Sukladno točki 2. Dokumentacije o nabavi za nabavu elektro viličara i diesel viličara u PRILOGU III. , TEHNIČKA SPECIFIKACIJA, pod ČEONI ELEKTRO VILIČAR NOSIVOST 3500 KG 1 KOM, mijenjaju se dvije stavke kako slijedi:

ČEONI ELEKTRO VILIČAR NOSIVOST 3500 KG 1 KOM

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	PONUĐENO (upisuje ponuditelj)
Tip viličara: čeoni elektro	
Nosivost: min. 3500 kg	
Broj kotača: 4	
Upotreba: U zatvorenom i otvorenom prostoru	
Centar težišta (c): 500 mm	
Motor vožnje (kW): od 2x7 do 2x9	
Motor hidraulike (kW): od 21 do 23	
Visina dizanja: 4500-4700 mm minimalno 4700 mm	
Visina spušenog krana: max 2200 mm max. 2900 mm	
Nagib krana vilica naprijed/nazad (°): minimalno 5°/8°	
Brzina vožnje sa teretom/bez tereta (km/h): 19-21 / 19-21	
Udaljenost od tla (centar međuosov. razmaka): 115mm-120mm	
Vilice: 1400mm	
Radna širina s paletom 800x1200: 3850 – 4050 mm	
Ostatak nosivosti centar težišta 1000mm (LC) na visini odlaganja 4500 do 4700mm: min 2000 kg	
Max. uspinjanje s teretom / bez tereta: 16-17° / 26-28°	
Bočni pomak vilica	

Prednje i krovno ostakljenje s brisačem i sustavom za pranje, krovni pokrov	
Zvučni signal kod vožnje unazad	
Radna svjetla: LED	
Baterija: 80V 625Ah + pripadajući punjač	
Jamstvo: min 3 god ili 3000 R/h	

Tako da se TEHNIČKA SPECIFIKACIJA mijenja i sada glasi:

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

ČEONI ELEKTRO VILIČAR NOSIVOST 3500 KG 1 KOM

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	PONUĐENO (upisuje ponuditelj)
Tip viličara: čeoni elektro	
Nosivost: min. 3500 kg	
Broj kotača: 4	
Upotreba: U zatvorenom i otvorenom prostoru	
Centar težišta (c): 500 mm	
Motor vožnje (kW): od 2x7 do 2x9	
Motor hidraulike (kW): od 21 do 23	
Visina dizanja: minimalno 4700 mm	
Visina spuštenog krana: max. 2900 mm	
Nagib krana vilica naprijed/nazad (°): minimalno 5°/8°	
Brzina vožnje sa teretom/bez tereta (km/h): 19-21 / 19-21	
Udaljenost od tla (centar međuosov. razmaka): 115mm-120mm	
Vilice: 1400mm	
Radna širina s paletom 800x1200: 3850 – 4050 mm	
Ostatak nosivosti centar težišta 1000mm (LC) na visini odlaganja 4500 do 4700mm: min 2000 kg	
Max. uspinjanje s teretom / bez tereta: 16-17° / 26-28°	
Bočni pomak vilica	

Prednje i krovno ostakljenje s brisačem i sustavom za pranje, krovni pokrov	
Zvučni signal kod vožnje unazad	
Radna svjetla: LED	
Baterija: 80V 625Ah + pripadajući punjač	
Jamstvo: min 3 god ili 3000 R/h	

ČEONI ELEKTRO VILIČAR NOSIVOST 1600 KG 1 KOM

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	PONUĐENO (upisuje ponuditelj)
Tip viličara: čeoni elektro	
Nosivost: min. 1600 kg	
Broj kotača: 3	
Centar težišta (c): 500 mm	
Motor vožnje (kW): od 2x4,5 do 2x5	
Motor hidraulike (kW): od 10 do 11	
Visina dizanja: 4500-4700 mm	
Visina spušenog krana: max 2200 mm	
Nagib krana vilica naprijed/nazad (°): minimalno 5°/7°	
Brzina vožnje sa teretom/bez tereta (km/h): 15-17 / 15-17	
Udaljenost od tla (centar međuosov. razmaka): 92 mm - 96 mm	
Vilice: 1400mm	
Radna širina s paletom 800x1200: 3300 – 3340 mm	

Ostatak nosivosti centar težišta 500 mm (LC) na visini odlaganja 4500 do 4700mm: min 1400 kg	
Max. uspinjanje s teretom / bez tereta: 22-25° / 36-39°	
Bočni pomak vilica	
Prednje i krovno ostakljenje s brisačem i sustavom za pranje, krovni pokrov	
Zvučni signal kod vožnje unazad	
Radna svjetla: LED	
Baterija: 48V 460 Ah + pripadajući punjač	
Jamstvo: min 3 god ili 3000 R/h	

ČETVEROSMJERNI DIESEL VILIČAR NOSIVOST 2900 KG 2 KOM

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	PONUĐENO (upisuje ponuditelj)
Tip viličara: četverosmjerni dizel s filterom čestica	
Nosivost: min. 2900 kg	
Broj kotača: 3	
Centar težišta (lc): 900 mm	
Motor (kW): min. snaga 45 kW	
Hidrostatski prijenos na svim kotačima	
Brzina vožnje s teretom/bez tereta (km/h): min. 11 / 12	
Svladavanje uspona sa/bez tereta: 11/13,5%	
Visina dizanja: min. 5500 mm	
Visina spuštenog krana: max 2900 mm	

Ostatak nosivosti centar težišta 1100 mm (lc) na visini odlaganja 5500 mm: min. 2000 kg.	
Širina radnog hodnika (uključujući sigurnosni razmak sa svake strane): max 3600 mm	
Radijus zakretanja A desno/B lijevo: max 1900 mm	
Radijus zakretanja A lijevo/B desno: max. 3800 mm	
Nosač vilica (max. razmak između vilica 1250 mm); pozicioner vilice 1400mm	
Pune gume, pogonski/teretni kotač 1x250x15 / 2x200x50-10m	
Radna kočnica: hidrostatska radna kočnica bez održavanja	
Parkirna kočnica: višestruka disk kočnica u uljnoj kupci bez održavanja	
Kabina min. Širine 890 mm, sigurnosno staklo na teretnoj strani + pregrada od žičane mreže na prednjoj, podesivo sjedalo vozača s pojasom, unutarnja rasvjeta	
Bočni pomak vilica	
Indikator položaja kotača, kontrola hidrauličkog ulja, indikator pritiska ulja, kontrola razine goriva, mjerač radnih sati	
Zvučni signal kod vožnje unazad	
Jamstvo: min 1 god ili 1000 R/h	

(mjesto i datum)

M.P.

(potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)